

AUDIOLAN6ATR4SHx

Câble Ethernet 1 x 4 Paires Monobrin
AWG23 - S/FTP CAT6A Gaine LSZH
Touret 1000m

DESCRIPTION

Câble réseau LSZH rigide S2C4R6ATSH 1 x 4 paires CAT6A Ethernet 10 G Base T, 550 MHz, AWG 23 blindage S/FTP Ø 7,60 mm - LSZH Gris (sans halogène) - Conditionnement 1000 m

AVANTAGES

- Excellente protection contre les perturbations électromagnétiques grâce à son double blindage

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG23
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,545
Type de blindage	S/FTP
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	1,25
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle (Ω / Km)	168
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	84
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation de couplage (dB)	75
délai de désalignement	78
Vitesse de propagation (%)	78
Classe de segregation	0
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	1,6 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	43 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Dca s2, d2, a2
Dégagement de Fumée	IEC 61034-1
Dégagement de Gaz	IEC 60754-2
Conformité RoHS	OUI
Norme Composant	IEC 61156-5 Cat6A

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu

IEC 60332-1, IEC 61034-1, IEC 60754-1& 2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)
AUDI OLAN6ATR4S H10	Câble Ether- net Monobrin 4 x 2 x AWG23 - S/ FTP - CAT6A - Gaine LSZH - Touret de 1000m	Gris	7.4	7,4	7.9	56