

AUDIOLAN6AWxy

Câble Hybride 1 x AUDIOLAN6A +
3G2.50 - Gaine PVC noire - Touret de
1000m

DESCRIPTION

Câble hybride composé d'un câble réseau categorie 6A, AUDIOLAN6A SFTP et d'un câble d'alimentation 3G2,5mm².

AVANTAGES

- Transmission sur longues distances
- Facilite les installations
- Câble extra souple, idéal pour toutes les prestations mobiles, intérieures ou extérieures grâce à sa gaine PUR
- Permet la transmission de données et l'alimentation des projecteurs avec un même câble

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	100
--	-----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AUDIOLAN6AW	Câble AUDIOLAN6A + alimentation en 3G2,5 mm ² gaine exterieur PVC noir	Noir	Touret de 1000
AUDIOLAN6AWPVC		Noir	Touret de 1000