

AUDIOLAN6Ax

Câble AUDIOLAN6A souple AWG23 S/
FTP CAT6A - Gaine PUR noire - Touret de
1000m

DESCRIPTION

Câble réseau souple AUDIOLAN6A 1 x 4 paires CAT6A 10Gbit 500MHZ AWG23 blindage S/
FTP Ø8,40mm - PUR Noir

AVANTAGES

- Grande souplesse et haute résistance grâce à la gaine extérieure
- Diamètre extérieur réduit facilitant la manipulation du câble
- Section cuivre adaptée aux grandes distances (AWG 23)
- Existe en cordons gamme ON AIR PRO

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG23
Type de blindage	S/FTP
Nature de la gaine extérieure	PUR
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle	168
Résistance d'isolement minimum	resistance_isolement_min_sup_5000
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	84
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

délai de désalignement	45
Résistance au déséquilibre (Ω)	2%
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO 11801 ED3
Capacitance conducteur/blindage	1,6 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	43 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext
---------------------------------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-6 Cat6A

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
AUDIOLAN6A	Câble AUDI-OLAN6A souple 4 x 2 x AWG23 S/FTP CAT6A - Gaine PUR noire - Touret de 1000m	Noir	8,4	8,8	0.07	Touret de 1000