

AUDIOLANEMB6Ax

Embase série D femelle sans outil - RJ45 Cat6a blindée

DESCRIPTION

Le connecteur AUDIOLANEMB6A est un connecteur RJ45 Cat6a blindé 360° qui convient au câblage pour la transmission des données en 10/100/1000 Mbit et 10 Gbit. le câblage se fait sans outils. De format série D, il convient parfaitement aux panneaux et boîtiers de scène.

AVANTAGES

- Type RJ45 à blindage 360°
- Installation facile, rapide, fiable et confortable sans aucun outil
- Série D (vis fournies)

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	RJ45
Nature corps	Zamac
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	550
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type de jauge compatible	AWG 22 - 26 conducteur monobrin / AWG23 - 27 conducteur multibrins
Diamètre max câble compatible (mm)	750
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Blindé 360°
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
-------------------------------	---------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
AUDIOLANEMB6A	Embase série D femelle sans outil RJ45 Cat6a blindée	Argent	0.02	Sachet de 1
AUDIOLANEMB6AN	Embase série D femelle sans outil RJ45 Cat6a blindée - Noire	Noir	0.02	Unité