

BC5EFSTLxx

Connecteur RJ45 Cat5e blindé 360° sans outil

DESCRIPTION

Le connecteur RJ45 CAT5E BC5EFSTLx de type keystone dispose d'un raccordement sans outil au travers d'un peigne de câblage translucide. Son blindage 360° est assuré par un corps ZAMAC et une bride réglable. La faible profondeur du connecteur (28,25 mm) permet une bonne gestion du rayon de courbure même dans le cas de montage en goulotte ; il assure ainsi des performances de transmission optimales.

AVANTAGES

- Raccordement rapide sans outil
- Connecteur Keystone
- Faible profondeur

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps blindé Zamac
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	130
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850
Couleur	Métal

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000V DC contact to contact
PoE type	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Blindé 360°
Catégorie de performance	Catégorie 5E
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat5E, EN 50173-1: 2011 Classe D, ISO / IEC 11801 Ed3 Class D

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60603-7-3 Cat5E blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	25 ans
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
BC5EFSTL50	Connecteur RJ45 Cat5e blindé sans outil	Métal	0.022	Boîte de 1