

BC6ANBTLxxy

Connecteur RJ45 Cat6A non blindé sans outil

DESCRIPTION

Connecteur RJ45 Keystone Catégorie 6A non blindé. Raccordement sans outil. Certifié composant. Boîte de 50 pièces.

AVANTAGES

- Connecteur certifié composant par un laboratoire indépendant
- Connecteur Keystone compact
- Certifié 4PPoE IEC 60512-99-002

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps ABS
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	130
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PC UL94V0
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Non blindé
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	TIA 568.2-D CAT6A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	21,91 x 16 x 28,25 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, TIA 570-B, UL 1863, IEC 60512-99-002 : 2022, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	25 ans
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
BC6ANBTL50	Connecteur RJ45 Cat6A non blindé sans outil	Noir	0.01	Boîte de 1