

BC6NBPANSBxx

Panneau de brassage UTP équipé CAT6 - Gamme BC



DESCRIPTION

Le panneau de brassage RJ45 Catégorie 6 non blindé est disponible en versions 1U 24 ports ou 2U 48 ports pour répondre aux besoins des réseaux de communication. Compatible avec toutes les baies et coffrets 19", doté de connecteurs DUAL IDC compatibles AWG23 / AWG24, il assure une organisation efficace des connexions et une gestion simplifiée du câblage.



AVANTAGES

- Panneau équipé de connecteurs RJ45
- Support de câble arrière
- Câblage TIA 568 A ou 568 B



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	RJ45
Format pouce	19"
Reprise de masse	sans reprise de masse
Couleur	Gris anthracite RAL 7016
Hauteur en U (mm)	2U

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6, ISO 11801 Ed.3 Classe E
----------------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	88,8 x 482,6 x 94 mm
---------------------------	----------------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
BC6NBPANSB24	Panneau de brassage 19" UTP équipé 24 ports Cat6 1U - Gamme BC	Gris anthracite RAL 7016	0.2	Carton de 1	1U
BC6NBPANSB48	Panneau de brassage 19" UTP équipé 48 ports Cat6 2U - Gamme BC	Gris anthracite RAL 7016	0.5	Carton de 1	2U