

BIMCABLEx

Câble boucle magnétique 1x0.75 mm² +
7x0.25 mm² gaine LSZH noire Touret
1000m

DESCRIPTION

Câble à résistance variable conçu pour les installation de boucle magnétique. Il peut être installé au sol, dans les murs ou en plafond. Composé d'un conducteur central de couleur blanc en 0.75 mm² et de 7 conducteurs de couleurs en 0.25 mm², Le BIMcâble offre une variation de sections comprise entre 0.25 et 2.50 mm² lui permettant de s'adapter parfaitement à toutes les installations de boucle magnétique à partir de 70m².

AVANTAGES

- Câble à résistance variable pour installation boucle magnétique
- Composé d'un conducteur en 0.75 mm² et de 7 conducteurs en 0.25 mm², il offre une variation de sections comprise entre 0.25 et 2.50 mm²
- Installation au sol, dans les murs ou en plafond
- Repérage couleurs des conducteurs pour un raccordement plus facile

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	250 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/ KM)	CONDITION- NEMENT
BIMCABLE	Câble pour boucle mag- nétique 1 x 0.75 mm ² + 7 x 0.25 mm ² - gaine LSZH noire - Touret de 1000m		Noir	6	75	Touret de 1000