

CP

Câble plat noir

DESCRIPTION

Ce câble plat noir CP AWG28N est destiné au raccordement de centraux téléphoniques, téléphones, des périphériques d'alarme...
Conditionnement en couronne de 100m.

AVANTAGES

- Câble plat multiconducteur

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG28
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PE
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	COULEUR	DIMENSIONS N X MM ²	POIDS (KG/KM)
CP4 N/I	Noir, Rouge, Vert, Jaune	4.90-2.40	17
CP6 N/I	Blanc, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu	6.90-2.40	26
CP8 N/I	Gris, Orange, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu, Marron	8.70-2.40	35