

CRCT

Câble téléphonie de transmission 9/10 anti-feu CR1/C1

DESCRIPTION

Ce câble téléphonie de transmission 9/10 anti-feu série CRCT (100/170 V) est destiné à la transmission de données dans les circuits de sécurité (circuits d'alarme, télémesure, télécommande...). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH) et résistant au feu (CR1/C1).

AVANTAGES

- Câble idéal pour sites sensibles grâce à son comportement au feu :
- Non propagateur de la flamme Catégorie C1 et LSZH
- Câbles résistants au feu catégorie CR1/C1

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	Elastomère de silicone
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Orange

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1, NF C32-310, NF C32-070, Cat CR1/C1, NF EN 50267-2-1 & 2, NF EN 50268-35
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS N X MM ²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
CRCT109	1x2x9/10	6.5	80
CRCT209	2x2x9/10	7.3	100
CRCT309	3x2x9/10	9.3	170
CRCT509	5x2x9/10	11.5	250
CRCT709	7x2x9/10	12.5	290
CRCT1009	10x2x9/10	15.5	360
CRCT1509	15x2x9/10	18.5	540
CRCT2109	21x2x9/10	21.5	700
CRCT3009	30x2x9/10	26.0	990