

DCPANELxx

Tiroir optique 19" haute densité 1U - Gamme DC

DESCRIPTION

Tiroir optique 19" télescopique haute densité, jusqu'à 144 fibres sur 1U, adapté aux besoins de stockage (SAN) en rapidité et performance. Faisant partie d'une solution fibre complète, le panneau DC offre modularité avec diverses combinaisons : cassette MTP® et/ou traversée LC. Il peut être équipé de faces avant avec traversées LC, cassettes MTP ou cassettes pré-câblées pour raccordement par soudure.

AVANTAGES

- Tiroir optique 19" 1U sur glissières télescopiques — haute densité (jusqu'à 144 FO) et modularité (faces avant, cassettes MTP®, traversées LC)
- Protection totale des jarretières contre déconnexions involontaires
- Installation facilitée: gestion des cordons via anneaux de lovage latéraux

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	Jusqu' à 144 FO
Type Connectique Optique	LC Duplex - LC Quad
Format pouce	19"
Matériau contenant	Acier 15/10
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - ROHS, REACH, SvHC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	44,45 x 482,6 x 423 mm
Type montage optique	Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installation	Intérieure
---------------------	------------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
DCPANEL1U	Tiroir optique 19 " haute densité 1U - jusqu'à 144 FO - Gamme DC	Gris anthracite RAL 7016	5	Carton de 1	1U