

DIGI1xy

Paire de brassage audio numérique
souple AWG24 blindage guipage gaine
PVC bleue

DESCRIPTION

Le câble DIGI1 est une paire de brassage audio numérique AES/EBU 110 OHM en 0.22mm², utilisable pour les liaisons DMX. Son petit diamètre facilite le câblage interne de boîtiers et baies, tandis que sa souplesse permet une utilisation en cordons. Son blindage en cuivre assure une bonne protection contre les interférences électromagnétiques, et sa gaine PVC bleue le rend facilement identifiable.

AVANTAGES

- Norme AES / EBU 100 ?
- Grande souplesse
- Faible encombrement

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Couleur	Bleu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	CONDITION- NEMENT
DIGI1	Une paire de bras- sage audio digitale blindage par guipage gaine PVC bleu	1P0_22	Bleu	Touret de 1000
DIGI1LSZH	Paire de brassage audio numérique - 0.22 mm2 - Gaine LSZH bleu	1P0_22	Bleu	Touret de 1000