

DIGIMICx

Câble Microphone numérique 2 x 0.22 mm² blindage par guipage

DESCRIPTION

Câble microphone professionnel audio symétrique numérique AES/EBU 110 ohms âme multibrins 0,22 mm² blindé par guipage - Gaine extérieure PVC noir Ø6,35 mm - Conditionnement 100 m ou 1000m

AVANTAGES

- Grande souplesse et haute résistance de la gaine extérieure

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
---------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	46 nF/km
---------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
DIGIMIC	Câble micro-phone numérique 2 x 0.22 mm ² blindage par guipage - Bobine de 100m	1P0_22	Noir	45	Bobine carton de 100m
DIGIMIC10	CABLE MICRO NUMERIQUE	1P0_22	Noir	0.048	Touret de 1000