

DMX512FRNCx

Câble DMX512 - 2 Paires - AWG22 -
Gaine FRNC grise - Touret de 1000m

DESCRIPTION

Câble lumière FRNC souple 2 paires 0.34mm² blindé par feuillard + tresse, impédance 110 Ohms Ø 7.00 mm - FRNC Gris (Retardant de flamme)

AVANTAGES

- Impédance de 110 ohm
- Transmission sur grandes longueurs
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Matière de la gaine interne	LSZH
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 59 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-23 Cat. C
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
DMX512FRNC	Câble DMX512 - 2 Paires - 0,34 mm ² - Gaine FRNC grise - Touret de 1000m	2P0_34	Noir	1	Touret de 1000