

DMX512KEVPURx

**CABLE DMX512 - 2 PAIRES - 0.34 MM² -
GAINE PUR NOIR**

DESCRIPTION

Câbles DMX512 renforcé de fibres aramides pour une meilleure résistance à la traction .
2 Paires en 0.34mm²

AVANTAGES

- Câble DMX512 2 paires 0,34 mm², impédance 110 Ω, Ø 7,00 mm
- Blindage feuillard + tresse pour protection du signal
- Renfort fibres aramides (Kevlar) pour résistance à la traction
- Gaine PUR noire, câble lumière souple pour applications lumière

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 59 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUC- TION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
DMX512KEVPUR	Câble DMX512 avec Kevlar	2P0_34	Noir	110	Touret de 1000