

DMX512Nx

Câble DMX512 - 2 Paires - AWG22 -
Gaine PVC noir - Touret de 1000m

DESCRIPTION

Câble lumière souple 2 paires 0.34mm² blindé par feuillard + tresse, impédance 110 Ohms Ø 7.00 mm - PVC Noir

AVANTAGES

- Grande souplesse
- Transmission sur grandes longueurs
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage
- Existe en cordons – gamme ON AIR PRO

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 59 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km
---------------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
DMX512N	Câble DMX512 - 2 Paires - 0,34 mm ² - Gaine PVC noir - Touret de 1000m	2P0_34	Noir	7,20	0.11	Touret de 1000