

DMXPOWER3425x

Câble composé d'un câble 2 paires
DMX512 et d'un câble d'alimentation
3G2.50 mm²

DESCRIPTION

Le câble DMXPOWER3425 est constitué d'un câble DMX512 composé de 2 paires de section 0.34 mm², combiné à un câble d'alimentation 3G2.50 mm². Ces 2 câbles sont assemblés sous une gaine générale en PVC Noir d'un diamètre extérieur de 19.00 mm.

AVANTAGES

Câbles deux en 1

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
DMXPOWER3425	Câble hybride composé d'un câble DMX512 et d'un câble d'alimentation 3G2.50 mm ²	Noir	3.40 x 7.00 mm	0_121	Touret de 1000