

ECONN5ENBxxy

Connecteur RJ45 sans outil CAT5E non blindé

DESCRIPTION

Le connecteur RJ45 Catégorie 5E UTP dispose d'un raccordement sans outil via peigne d'insertion. Son format Keystone permet une compatibilité avec un nombre important de plastron et de boîtier.

AVANTAGES

- Raccordement rapide et facile
- Connecteur Keystone

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	Keystone
Nature corps	Corps ABS
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	120
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	PC UL94V0
Reprise de masse	Non
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	axiale
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG23
Diamètre max câble compatible (mm)	850
Couleur	Blanc pur RAL 9010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
------------------------	------------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Non blindé
Catégorie de performance	Catégorie 5E
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat5E, EN 50173-1: 2011 Classe D, ISO / IEC 11801 Ed2 Class D

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	20,9 x 16,2 x 31,5 mm
Température de fonctionnement	-40°C +70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	IEC 60603-7-2 Cat5E non blindé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
ECONN5ENB8	Connecteur RJ45 sans outil CAT5E non blindé	Blanc pur RAL 9010	0.008	Sachet de 1