

EV6R24B

Câble alarme rigide TranXalarm

DESCRIPTION

Ce câble alarme rigide TranXalarm de la série EV6R est composé de x conducteurs et il est conditionné en en boîte de 100m.

La série EV6R se décline en 4, 6 ou 10 conducteurs, en boîte de 100m ou touret de 500m.

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PVC
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
4 x AWG24/1	3.6	23
6 x AWG24/1	4.0	33
8 x AWG24/1	4.4	49
10 x AWG24/1	5.0	58
14 x AWG24/1	5.4	73
20 x AWG24/1	6.0	110