

FCCKX6275

Câble coaxial composite KX6 gaine PVC

DESCRIPTION

Ce câble composite de vidéosurveillance plat blanc est composé d'un KX6 et d'un câble d'alimentation 2*0.75mm². De forme plate blanche, ce câble se confondra parfaitement dans votre installation.

AVANTAGES

- KX6 coaxial + alimentation 2x0,75 mm² pour transmission vidéo et alimentation caméra.
- Gaine PVC offrant protection mécanique et isolation électrique.
- Profil plat blanc pour intégration et pose murale/angulaire.
- Touret 250 m pour déploiements longue distance et coupe sur site.

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,20
Diamètre isolant nominale (mm)	2
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	87?5
---	------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impedance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	5 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITION-NEMENT
FCCKX6275T250	Câble hybride de vidéosurveillance plat blanc 1 KX6 + 1 câble d'alimentation 2*0.75mm ² - Touret de 250m	Blanc	11.8*6.1	Touret de 250
FCCKX6275T500	Câble hibryde de vidéosurveillance plat blanc 1 KX6 + 1 câble d'alimentation 2*0.75mm ² - Touret de 500m	Blanc	11.8*6.1	Touret de 500