

FHPxxWy

Câbles Haut parleurs blanc

DESCRIPTION

Câbles Haut parleur blanc extra souple pour installation de systèmes de sonorisation ou public adress



AVANTAGES

- Discret
- Souple



Mise à jour le: 23/12/2025

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5
Tension de test (V)	1.2 kV
Tension de service (V)	300 V

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Poids (Kg)	6
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 500m
-------------------------	----------------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG)	CONDITIONNEMENT
FHP215W1	Câble haut-parleur extra-souple blanc - Bobine carton de 100 m	2x1_50	Blanc	6	Bobine carton de 100m
FHP215W5	Câble haut-parleur extra-souple blanc - Touret de 500 m	2x1_50	Blanc	7	Touret de 500
FHP225W1	Cable Haut parleur blanc 2*2.5mm ²	2x2_50	Blanc	8.7	Bobine carton de 100m
FHP225W5	Câble haut parleur blanc 2*2.5mm ²	2x2_50	Blanc	6	Touret de 500