

FHPxxyyBLzzSHC1

Câble Haut-parleurs blindé sans halogène C1

DESCRIPTION

Câble haut-parleurs blindé armé C1, semi-rigide pour systèmes de sonorisation ou Public Address - Nombre de conducteurs au choix de 2 à 7 - Âme multibrins section de 1,5 mm² - Blindage au choix tresse seule ou tresse + armure acier - Gaine extérieure LSZH

AVANTAGES

- Répond à toutes les normes de sécurité incendie des bâtiments recevant des hommes et du matériel et dans les bâtiments industriels (exemple : centrales nucléaires)
- Haute résistance aux températures extrêmes

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Matière de la gaine interne	LSZH
Armure générale	Double feuillard acier
Couleur	Marron

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	15 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	30 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
	Câble Haut-parleurs 2 x 1.50 mm ² blindé - armé acier sans halogène C1	2x1_50	Marron	220	Touret de 1000
	Câble Haut-parleur 7 x 1.50 mm ² blindé - armé acier sans halogène C1	7x1_50	Marron	404	Touret de 1000