

FHPxxxxxyyCR1C1

Câble haut-parleur résistant au feu CR1C1

DESCRIPTION

Câble Haut-parleurs grande souplesse pour systèmes de sonorisation Public Address et de sécurité, résistant au feu - pose extérieure interdite sans protection - Nombre de conducteurs au choix de 2 et 4 - Ame multibrins section au choix de 1.5 mm² à 6.00 mm² - Gaine extérieure Elastomère orange - Conditionnement au choix

AVANTAGES

- Câble haut-parleur CR1C1 résistant au feu pour systèmes Public Address et sécurité
- Ame multibrins, sections 1,5-6,0 mm²; disponibles en 2 ou 4 conducteurs
- Gaine élastomère orange, grande souplesse; pose extérieure interdite sans protection; conditionnement au choix

Mise à jour le: 29/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	Elastomère de silicone
Couleur	Orange

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	4 x $\emptyset$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\emptyset$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Résistance aux UV	Non
-------------------	-----

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
FHP215CR1C1	Câble Haut Parleur 2 x 1.50 mm ² résistant au feu CR1C1	2x1_50	Orange	60	Touret de 1000
FHP225CR1C1	Câble Haut Parleur 2 x 2.50 mm ² résistant au feu CR1C1	2x2_50	Orange	87	Touret de 1000
FHP2400CR1C1	Câble Haut Parleur 2 x 4 mm ² résistant au feu CR1C1	2X4	Orange	130	Touret de 1000
FHP2600CR1C1	Câble Haut Parleur 2 x 6 mm ² résistant au feu CR1C1	2X6	Orange	150	Touret de 1000
FHP4400CR1C1	Câble Haut Parleur 4 x 4 mm ² résistant au feu CR1C1	4X4	Orange	260	Touret de 1000