

FTTBOXxU

Boîtier mural ou tiroir 19" pour modules LGX SC/LC/MTP®

DESCRIPTION

Boîtier métal pour 6 modules LGX de référence LXxxAyyyyywww ou cassettes de référence MTP® CAMTPxxAyyyyywww (xx : nombre de traversées, yyyy : type de traversée, www/ www : performance fibre)

- Tiroir 19" 2U rackable ou fixation murale.
- Sorties latérales des jarretières.
- Peut recevoir jusqu'à 144 fo en traversées LC Duplex ou 72 fo en traversées SC simplex.

AVANTAGES

- Jusqu'à 144 FO en traversées LC duplex (72 FO en SC simplex).
- Fixation murale ou tiroir rackable 19" 2U.
- Accès sécurisé par clé de la zone de raccordement.
- IP20 - usage intérieur.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	144
Format pouce	19"
Matériau contenant	Acier 12/10
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - ROHS, REACH, SvHC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	85 x 430 x 285 mm
Type montage optique	Mural, Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installation	Intérieure
---------------------	------------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
FTTBOX2U	Boîtier mural ou tiroir 19" 2U pour 6 modules LGX/MTP	Gris anthracite RAL 7016	4.3	Carton de 1	2U