

HDCVI28

Câble cuivre coaxial HDCVI 75 ohms
gaine PVC

DESCRIPTION

Grâce à la nouvelle technologie du Foam Skin , ce mini -coaxial 75 Ohm est le câble parfait pour une installation de vidéosurveillance HDCVI-UHD. Il est disponibles aussi sous formes de cordons avec sa BNC.

AVANTAGES

- Gain de place grâce à son diamètre réduit : faible encombrement
- Excellente performance de transmission
- Idéal pour protocoles de normes HDVCI/HDTVI/AHD

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Armure générale

Non

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUESRésistance électrique linéaire (Ω / Km)

6 Ohm /km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)

8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR

Eca

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
HDCVI28T500	Câble coaxial vidéosurveillance 75 ohm HDCVI28. Touret de 500m.	68	Touret de 500