

HSLH-JB-B2ca

Câbles CAELIFLEX-H B2ca type HSLH-JB ou OBZ - CPR B2ca

DESCRIPTION

Les câbles CAELIFLEX JB/OB SH B2ca, type HSLH-JB/OB, sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Ils sont une alternative LSZH CPR B2ca s1a,d1,a1 aux câbles H05VV-F PVC Eca. Ils sont recommandés sur sites industriels, nucléaires, sidérurgie, chimie et infrastructures recevant du public.

AVANTAGES

- LSZH
- CPR B2ca s1a,d1,a1
- Code couleur HD308S2

Autres structures, sections, couleur : nous consulter.

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Gel d'étanchéité	Non
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V / 500 V
Tension de test (V)	3 kV

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
2x0.75	5.2	51
3G0.75	5.5	56
4G0.75	6.2	71
5G0.75	6.8	87
2x1	5.6	56
3G1	6.1	71
4G1	6.6	84
5G1	7.2	101
2x1.5	6.3	72
3G1.5	6.7	90
4G1.5	7.5	114
5G1.5	8.2	136
2x2.5	7.7	112
3G2.5	8.2	139
4G2.5	9.1	175
5G2.5	10.0	209