

I4BOXKIT

Kit boîtier 1 ou 2 embases RJ45 CAT6A blindée étanche IP67

DESCRIPTION

Boîtier de connexion 1 ou 2 ports RJ45 CAT6A pour raccordements en milieu industriel ou en extérieur. - Indice de protection IP67 et IK07. - Vis de verrouillage et de fixation en acier inoxydable. - Inclus connecteur RJ45 I4AFSIP68, bouchons de protection I4CAPRJ et presse étoupe.

Dimensions : 120 x 122 x 80 mm (H x l x P) Matériau : ABS Presse étoupe : M16 x 1,5 / ø câble :

AVANTAGES

- Indice de protection IP67 et IK07
- Vis de verrouillage et de fixation en acier inoxydable
- Inclus connecteur RJ45 I46AFSIP68 (Cat.6A), bouchons de protection I4CAPRJ et presse étoupe

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	RJ45
Nature corps	Boîtier en ABS, connecteur en zamac et PA66
Type de Codage	Code couleur 568 A et B
Diamètre min câble compatible (mm)	550
Diamètre max conducteur compatible (mm)	145
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac et composite
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Presse étoupe
Type de jauge compatible	AWG26 à AWG22
Diamètre max câble compatible (mm)	10
Couleur	Gris clair RAL 7035

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	> 1000 Vdc contact à contact
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Blindé 360°
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, EN 50173-1: 2011 Classe Ea, ISO / IEC 11801 Ed3 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	120 x 122 x 80 mm
Température de fonctionnement	-25°C à +50°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP 67
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	UL 1863, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
I4BOXKIT1C	KIT BOITIER IP67 1 CONNECTEUR	UNITAIRE
I4BOXKIT2C	KIT BOITIER IP67 2 CONNECTEURS	UNITAIRE