

JA28110x

Paire de brassage audio digitale
blindage alu gaine PVC bleu Touret
1000m

DESCRIPTION

Câble audio numérique constitué de 2 conducteurs d'une section de 0.22 mm² multibrins, avec un blindage de 100% par feuillard aluminium, et une gaine en PVC Bleu. Son diamètre de 3.80 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies ou de car-régie en application mobile ou fixe. Il peut être utilisé pour la fabrication de cordons de brassage audio numérique AES/EBU (110 Ohms) avec des connectiques XLR 3 points.

AVANTAGES

- Norme AES / EBU 110 OHM
- Blindage de 100 %

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Couleur	Bleu

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 59 \Omega/\text{km}$
---	----------------------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	$<59,20 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext
---------------------------------------	------------------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
JA28110	Paire de brassage audio numérique souple 0,22 mm ² blindage alu gaine PVC bleue - Touret de 1000m	1PO_22	Bleu	3,90	20	Touret de 1000