

JSCLCxyyyLED

Jarretière optique à repérage lumineux LC/LC Duplex

DESCRIPTION

Les jarretières optiques JLCSC2OS2LED sont conçues pour les environnements à haute densité de câblage, facilitant le brassage et la maintenance dans les baies et data centers. Grâce à un injecteur lumineux (LEDDETECTOR) connecté à une extrémité, les LED des manchons permettent de localiser rapidement et visiblement l'autre extrémité, même à plusieurs mètres.

AVANTAGES

- Repérage LED via injecteur LEDDETECTOR — localisation rapide des extrémités, visible à plusieurs mètres, facilite brassage en baies.
- Rapport de test inclus — vérification et traçabilité.
- Câble plat 3x5,2 mm — format compact pour routage et gain de place en baies.

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type Connectique Optique	SC/LC Duplex
Nature corps	Composite
Diamètre du câble (mm)	5

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
Normes	- IEC 60332-1 - IEC 61034 - UL 1666/901 (when UL cable is used and TIA/EIA 455) - ISO/IEC 11801 - TIA/EIA 568 - EN 50173 - ROHS 2002/95/EC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, IEC 60793-2-50, IEC 60793-2-10, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
Rapport de test	Oui

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	LSZH
Résistance à l'écrasement (N)	500
Résistance à la traction (N)	250N (long terme) - 450N (court terme)
Type de polissage	UPC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	EIA/TIA 604-3, IEC 60794-1-2, IEC-61754-14 (connecteurs SC), IEC-61754-20 (connecteurs LC)

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
JLCSC2OS2LED	Jarretière optique duplex OS2 SC/LC 2M LED	0.1	Sachet de 100