

MCP22E

Câbles multipaires MCP22 RS 232 blindage général

DESCRIPTION

Les câbles multipaires MCP-22E, de section 0,22mm², permettent la transmission de signaux informatiques, électroniques, signalisation selon RS232.

Une haute protection des signaux est assurée par un blindage mixte, ruban aluminium et tresse de cuivre étamé.

AVANTAGES

- Blindage général par ruban et tresse
- Haute protection des signaux
- Bonne résistance aux huiles.
- Transmission jusqu'à 50m pour un débit maximum de 20Kbit/s



Mise à jour le: 13/01/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Nature de l'isolant	PVC +105°C
Mode de repérage de l'isolant	Colour code 0.22mm ²
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V
Tension de test (V)	1.2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	$\leq 99 \Omega/\text{km}$

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe (-x°C / +x°C)	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile (-x°C / +x°C)	-5°C / +70°C
Norme Feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
2 x 2 x 0,22	6.10	53
3 x 2 x 0,22	6.60	62
4 x 2 x 0,22	7.20	71
5 x 2 x 0,22	7.90	84
8 x 2 x 0,22	8.50	119
12 x 2 x 0,22	11.20	171
15 x 2 x 0,22	12.00	207
20 x 2 x 0,22	13.80	286
25 x 2 x 0,22	15.70	320