

MULTI275xxBSHC

Câble alarme composite souple
TranXalarm LSZH Cca s1,d1,a1

DESCRIPTION

Ce câble d'alarme TranXalarm multiconducteurs comporte x conducteurs pour la transmission de signaux et 2 conducteurs d'alimentation. Il est également disponible en 4, 6, 8 ou 10 conducteurs. Il dispose d'une gaine LSZH blanche. CPR Cca s1,d1,a1.

AVANTAGES

- Câbles pour la transmission des signaux d'alarme
- Installation discrète grâce à sa gaine de couleur blanche
- LSZH
- CPR Cca s1,d1,a1

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	LSZH
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Résistance au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1
Classification CPR	Cca s1, d1, a1
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
4 x 0,22 + 2x0.75	5.2	44
6 x 0,22 + 2x0.75	5.7	48
8 x 0,22 + 2x0.75	6.0	56
10 x 0,22 + 2x0.75	6.4	64