

RG11x

Câble Coaxial radiofréquence RG11 M17
75 Ohm gaine PVC noire

DESCRIPTION

Ce câble de radiofréquence RG11 75 Ohm pour installation de raccordement de type 4G/5G/WIF est utilisé pour le déport d'antennes dans des bâtiments ou cordons de mesures. Conditionnement en touret de 1000m.

AVANTAGES

- Conforme aux recommandations de la norme MIL-C17

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	40
Armure générale	Non

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	53 Ohms
--	---------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
RG11	Câble Coaxial ra- diofréquence RG11 M17 75 Ohm gaine PVC noire Touret de 1000m	103	Touret de 1000