

RG142BUx

Câble coaxial TEFLON® 50 ? – Standard MIL-C-17

DESCRIPTION

Les câbles coaxiaux fluorés RG sont indispensables pour les applications où le signal hautes fréquences ne doit pas subir de détérioration (affaiblissement et interférences électromagnétiques). L'utilisation d'une gaine extérieure fluorée autorise des performances élevées pour un encombrement réduit.

AVANTAGES

- Conformité: standard MIL-C-17, câble TEFLON® 50 ?
- Gaine extérieure fluorée limitant affaiblissement et interférences électromagnétiques
- Conçu pour signaux hautes fréquences sans détérioration et encombrement réduit
- Livré en touret de 500 m

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Armure générale

Non

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR

Eca

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
RG142BU	Câble coaxial TEFLON® 50 ? - Standard MIL-C-17 - Touret de 500m	48	Touret de 500