

RG174Ux

Câble coaxial 50 Ohms – RG174

DESCRIPTION

Le câble coaxial RG174 - 50 Ohm est parfaitement adapté aux transmissions de signaux hautes fréquences, notamment en radio communication.
Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM.

AVANTAGES

- Faible encombrement
- Impédance 50 Ohms

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	16
Nature Tresse	Cuivre étamé
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	152
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Ø GAINÉ NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
RG174U	Câble coaxial 50 Ohms - RG174 - Touret de 1000m	28	Touret de 1000
RG174UT500	Câble coaxial 50 Ohms - RG174 - Touret de 500m	28	
RG174UC100	Câble coaxial 50 Ohms - RG174 - Couronne de 1000m	28	