

RG178BU

Câble coaxial 50 Ohms – RG178

DESCRIPTION

Câble coaxial fluoré 7x0,10mm pour la transmission de signal hautes fréquences. Blindage général par tresse cuivre argenté.

AVANTAGES

- Faible encombrement
- Impédance 50 Ohms
- Forte résistance mécanique
- Excellente résistance aux huiles, graisses industrielles et produits chimiques

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	10
Nature Tresse	Cuivre argenté
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	84

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	? 802 ?/km
---	------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PTFE
------------------	------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	Ø GAINÉ NOM (MM)
RG178 B/U	1.80
RG179 B/U	2.54
RG187 A/U	2.66