

RG213U

Câble coaxial RG213 50 Ohms gaine PVC

DESCRIPTION

Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohms est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d'antennes microphones dans des bâtiments , il est également utilisé en cordons de mesures.

AVANTAGES

- Excellent taux de transmission des signaux radio fréquence
- Conforme aux recommandations des normes MIL C -17

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	75
Nature Tresse	Aluminium cuivré
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	724
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	6
---	---

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	50 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
RG213U1	Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm 7*0.40mm tresse cuivre argenté PVC noir - Couronne de 100m	Couronne de 100
RG213U10	Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm 7*0.40mm tresse cuivre argenté PVC noir - Touret de 1000m	Touret de 1000