

RG223Ux

Câble coaxial radiofréquence 50Ohms
double blindage gaine PE Noire

DESCRIPTION

Basé sur la Normé MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50Ohm est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d'antennes microphones dans des bâtiments, il est également utilisé en cordons de mesures.
Conditionnement en touret de 1000m.

AVANTAGES

- Idéal pour cordons

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Armure générale	Non
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
RG223U	Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm double blindage gaine PE Noir - Touret de 1000m	Touret de 1000