

RG59

Câble cuivre coaxial type RG59 gaine
PVC

DESCRIPTION

Basé sur la norme MIL-C-17 ce câble de radiofréquences 75 Ohms est recommandé pour les installations de vidéo ou de vidéosurveillance CCTV. Il se raccorde généralement à une BNC.

AVANTAGES

- Conforme aux recommandations de la norme MIL-C17
- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	58
Nature Tresse	Aluminium cuivré
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	371
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	< 238 Ohms/km
---	---------------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
RG591	Câble coaxial radiofréquence 75 Ohm RG59 selon MIL C17 PVC noir - Couronne de 100m	Couronne de 100
RG5910	Câble Coaxial radiofréquence 75 Ohm RG59 selon MIL C17 PVC noir - Touret de 1000m	Touret de 1000
RG595	Câble coaxial radiofréquence 75 Ohm RG59 selon MIL C17 PVC noir - Touret de 500m.	Touret de 500