

SLIM6AFSx

Connecteur RJ45 keystone CAT6A blindé avec volet anti-poussière intégré

DESCRIPTION

Le connecteur MMC SLIM6AFS blindé de catégorie 6A est une embase RJ45 compacte à raccordement sans outil. Son faible encombrement permet une installation sur des panneaux haute densité 48 ports 1U. Ce connecteur keystone s'adapte aux plastrons et panneaux Multimedia Connect. Il garantit des performances de transmission jusqu'à 10 Gbit/s dans les réseaux LAN et résidentiels, et est compatible avec le standard 4PPoE.

AVANTAGES

- Faible encombrement - montage sur panneaux 48 ports 1U haute densité
- Raccordement sans outil - installation simplifiée
- Volet antipoussière intégré protégeant les contacts
- CAT6A blindé 360°, jusqu'à 10 Gbit/s, compatible 4PPoE et plastrons/panneaux Multimedia Connect (IEEE 802.3an)

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Format connecteur	RJ45
Nature corps	Corps blindé Zamac
Type de Codage	Code couleur 568 B
Diamètre max conducteur compatible (mm)	150
Type inserteur	Peigne de câblage
Matière capot	Zamac
Reprise de masse	Oui
Type de câble compatible	Rigide et souple
Type d'entrée de câble	Axiale
Type de jauge compatible	AWG22 à AWG26
Diamètre max câble compatible (mm)	9
Couleur	Métal

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	125 Vac RMS
PoE type	IEC 802.3bt (4PPoE)

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Blindage	Blindé 360°
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A, ISO / IEC 11801 Ed2.2 Class Ea

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	19,5 x 14,5 x 36 mm
Température de fonctionnement	0° à 70°C

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	FCC Part 68 subpart F, UL 1863, IEC 60603-7-51

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie Système (an)	Aucune
-----------------------	--------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT
SLIM6AFS50	Connecteur RJ45 keystone CAT6A blindé avec volet an- ti-poussière intégré	Métal	0.019	Sachet de 1
SLIM6AFS8	Connecteur RJ45 keystone CAT6A blindé avec volet an- ti-poussière intégré	Métal	0.019	Sachet de 1