

SYT2

Câble téléphonique armé numérique – SYT2 Plus gris

DESCRIPTION

Ces câbles téléphoniques armés SYT2 Plus sont destinés aux liaisons numériques haut débit ADSL2+ / VDSL2. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC gris. La gamme se décline en 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 / 56 / 112 paires, AWG20 ou AWG24.

AVANTAGES

- Câbles téléphoniques pour liaison numérique haut débit
- Armure acier : protection contre les chocs et rongeurs

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Matière de la gaine interne	PVC
Armure générale	Double feuillard acier
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	15 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	30 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
SYT2 2.20 G	2 AWG 20	8.6	147
SYT2 3.20 G	3 AWG 20	9.5	172
SYT2 5.20 G	5 AWG 20	10.5	212
SYT2 10.20 G	10 AWG 20	11.9	317
SYT2 15.20 G	15 AWG 20	15.8	448
SYT2 30.20 G	30 AWG 20	20.2	716
SYT2 56.20 G	56 AWG 20	26.6	1161
SYT2 112.20 G	112 AWG 20	30.0	1841
SYT2 5.24 G	5 AWG 24	8.9	154
SYT2 10.24 G	10 AWG 24	11.0	222
SYT2 15.24 G	15 AWG 24	12.8	293
SYT2 30.24 G	30 AWG 24	15.8	425
SYT2 56.24 G	56 AWG 24	21.3	680
SYT2 112.24 G	112 AWG 24	25.0	1019