

SYT AI LSZH B2ca Gris

Câble téléphonique SYT AI Anti-Inductif LSZH B2ca s1a,d1,a1.



DESCRIPTION

Ces câbles téléphoniques SYT anti-inductifs AWG20 sont destinés aux liaisons numériques haut débit en environnement perturbé. Ils disposent d'une gaine extérieure en LSZH grise. CPR B2ca s1a,d1,a1.



AVANTAGES

- Double blindage
- CPR : B2ca s1a,d1,a1
- LSZH

AXCITY
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG20
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	NF C93-529
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Blindage individuel	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	7 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d1, a1
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24 Cat. D
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
SYTAI220SHB2G	2x2xAWG20	7.5	53
SYTAI320SHB2G	3x2xAWG20	8.3	69
SYTAI520SHB2G	5x2xAWG20	9.6	99
SYTAI720SHB2G	7x2xAWG20	10.8	135