

SYT Rouge

Câble téléphonique SYT FIRALARM® rouge

DESCRIPTION

Les câbles SYT FIRALARM® AWG20 sont destinés à la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale. Leur gaine extérieure est en PVC rouge. Ils sont disponibles en 1 / 2 ou 3 paires, en 100m / 500m ou 1000m.

AVANTAGES

- Recouvrement blindage supérieur à 100% offrant d'excellentes performances de transmission

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG20
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Fil de déchirement	Oui
Nature de l'isolant	PE
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Rouge

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	100 V
------------------------	-------

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
Impédance caractéristique (Ω)	100

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Comportement au Feu	IEC 60332-1, NF C32-070, Cat C2
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

CONSTRUCTION	COULEUR	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
1x2xAWG20	P1:blanc/rouge;P1:White/red	4.3	21
2x2xAWG20	P1:bleu clair/blanc;P2:bleu clair/bleu foncé;P1:Light blue/white;P2:Light blue/dark blue	6.0	36
3x2xAWG20	P1:bleu clair/blanc;P2:bleu clair/bleu foncé;P3:bleu clair/jaune;P1:Light blue/white;P2:Light blue/dark blue;P3:Light blue/Yellow	6.8	59