

SYT LSZH Cca Gris

Câble téléphonique SYT LSZH Cca s2,d2,
a2 Gris

DESCRIPTION

Les câbles téléphoniques SYT1 SHC sont prévus pour la réalisation de liaisons numériques haut débit en intérieur. Sa gaine sans halogène CPR Cca s2,d2,a2 et IEC 60332-3 est idéale pour les sites industriels, nucléaire et infrastructures recevant du public ERP IGH.

AVANTAGES

- CPR : Cca s2,d2,a2
- LSZH

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PE
Blindage général	Ruban aluminium / PES avec drain de masse
Couleur	Gris

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	66
----------------------------	----

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	20 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Cca s2, d2, a2
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1 Non propagateur de l'incendie IEC 60332-3-24
Norme sans halogène	IEC 60754-1/-2 IEC 61034-2

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
1x2xAWG24	3.6	18
2x2xAWG24	4.6	27
3x2xAWG24	4.7	32
5x2xAWG24	5.6	47
7x2xAWG24	6.2	60
10x2xAWG24	7.6	80
15x2xAWG24	9.6	120
21x2xAWG24	11.1	155
30x2xAWG24	12.6	200
42x2xAWG24	13.9	280
56x2xAWG24	15.6	355
112x2xAWG24	21.6	690
1x2xAWG20	3.8	25
2x2xAWG20	6.0	50
3x2xAWG20	6.4	55
5x2xAWG20	7.3	90
7x2xAWG20	8.2	115
10x2xAWG20	10.2	160
15x2xAWG20	11.6	220
21x2xAWG20	15.2	310
30x2xAWG20	16.6	420
42x2xAWG20	19.2	585
56x2xAWG20	21.1	775
112x2xAWG20	30.0	1485