

TC1UxxAyyyzzz

**Tiroir optique coulissant 19" 1U
équipé de Traversées****DESCRIPTION**

Les tiroirs TC1UxxAyyyzzz sont parfaits pour les applications LAN en distribution verticale ou horizontale. Robuste et fonctionnel, il est facile à utiliser. Ce tiroir optique 19" 1U a un plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance, tout en offrant une protection IP30 une fois fermé. Les traversées optiques sont pré-montées pour réduire le temps de déploiement de vos liaisons optiques.

**AVANTAGES**

- Traversées LC duplex déjà montées : réduction du temps de déploiement des liaisons optiques.
- Plateau coulissant inclinable à 45° pour faciliter la mise en œuvre et la maintenance.
- Ouverture/fermeture par 2 clips à chaque extrémité pour accès rapide; protection IP30 une fois fermé.



Mise à jour le: 5/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	6
Type Connectique Optique	LC Duplex
Format pouce	19"
Modularité en capacité maxi	Tiroir coulissant, système d'ouverture - fermeture par clip
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	OS2
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - TIA/568 EIA 604-5 - TIA/EIA 455-21a - ROHS, REACH, SvHC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	44 x 482,6 x 245 mm
Type montage optique	Rackable 19"
Indice de Protection	IP30

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Conformité RoHS	Conforme RoHS
Norme Composant	IEC 61754-20, IEC 61754-4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installation	Intérieure
---------------------	------------

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
TC1U12ALCDOS2	Tiroir optique 1U 19" équipé de 12 traversées LCD OS2	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U12ASCDOM3	Tiroir optique 1U 19" équipé de 12 traversées SCD multimode	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U12ASCDOS2	Tiroir optique 1U 19" équipé de 12 traversées SCD OS2	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U6ALCDOM3	Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées LCD multimode	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U6ALCDOS2	Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées LCD OS2	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U6ASCDOM3	Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées SCD multimode	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U
TC1U6ASCDOS2	Tiroir optique 1U 19" équipé de 6 traversées SCD OS2	Gris anthracite RAL 7016	2.2	Carton 1	1U