

TROMRUB

Câbles TROMRUB, 0.6/1kV, en
Caoutchouc, pour enrouleur

DESCRIPTION

Les câbles TROMRUB, gaine extérieure en élastomère de caoutchouc, conviennent au câblage d'équipements de manutention, de convoyage et de levage. Ils sont adaptés pour une utilisation sur enrouleur et soumis à des contraintes mécaniques.

AVANTAGES

- pour vitesse d'enroulement jusqu'à 180m/min
- effort de traction en permanence sans élément porteur max. 20 N/mm²

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	Elastomère
Mode de repérage de l'isolant	HD 308 S2
Couleur	Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	600 / 1000 V
Tension de test (V)	2.5 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Non concerné
Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-40 °C / +80 °C
Température utilisation mobile	-25 °C / +80 °C
Comportement au Feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	EC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
3G1,5	11.2-14.4	236
3G2,5	12.6-16.1	305
3G4	15.3-19.6	395
3G6	16.4-20.9	525
3G10	20.2-25.7	765
3G16	22.5-28.6	1080
3G25	31.7-40.6	2000
3G35	37.1-48.0	2680
3G50	42.5-53.5	3530
3G70	42.5-53.5	4400
3G95	48.2-60.6	4200
3G120	51.6-64.9	5370
3G150	56.2-70.7	7040
3G185	63.3-79.4	8320
3G240	69.9-87.7	5730
3x25+16	30.4-38.4	2720
3x35+16	34.0-42.9	3010
3x50+3G25/3	37.1-46.8	2730
3x50+25	38.6-48.8	3430
3x70+3G35/3	42.5-53.5	3740
3x70+35	45.1-56.9	4100
3x95+3G50/3	48.2-60.6	4690
3x95+50	51.3-64.5	5150
3x120+3G70/3	55.1-69.4	6220
3x120+70	58.4-73.3	6810
3x150+3G70/3	59.8-75.1	7400
3x150+70	64.0-80.2	9180
3x185+95	63.3-79.4	9020
3x240+120/3	69.9-87.7	11760
4G1,5	12.1-15.5	274
4G2,5	14.7-18.7	416
4G4	16.6-21.1	550
4G6	17.7-22.6	683
4G10	22.0-27.8	1018
4G16	25.5-32.3	1370

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
4G25	31.6-39.8	1970
4G35	34.5-43.6	2610
4G50	40.5-50.0	3600
4G70	46.5-58.6	5356
4G95	52.7-66.2	7018
4G120	58.4-73.3	8220
4G150	63.4-79.7	8905
4G185	71.2-89.4	10730
4G240	78.2-98.2	13560
5G1,5	12.9-16.6	316
5G2,5	15.8-20.2	465
5G4	17.9-22.8	641
5G6	20.0-25.3	820
5G10	23.9-30.2	1220
5G16	27.7-35.0	1630
5G25	34.5-43.4	2430
5G35	39.1-49.2	3250
5G50	44.2-55.7	4350
5G70	52.8-66.4	6200
6G1,5	15.0-19.1	390
6G2,5	16.8-21.4	500
6G4	19.9-25.2	725
7G1,5	15.1-19.2	390