

UHDPANELxUyyyC

Tiroir optique 19" Ultra Haute Densité

DESCRIPTION

UHD, Ultra Haute Densité chassis optique 19" pour 288 fibres sur 3U.

Il est à équiper de cassette UHDK7MTP12LCDwww ou de faces avant UHDFExxAyyyywww.

AVANTAGES

- Densité ports : 144 FO (1U) / 288 FO (3U).
- Compatible cassettes MTP UHDK7MTP12LCD et faces UHDFExxAyyyy.
- Porte frontale : protection totale des jarretières et contrôle d'accès.
- Anneaux latéraux et ouvertures frontales pour gestion câblage ; capot arrière : accès direct au raccordement.

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Nombre de Fibres Optiques	288
Type Connectique Optique	LC Duplex
Format pouce	19"
Matériau contenant	Acier 15/10
Couleur	Gris anthracite RAL 7016

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Performance Optique	Aucune
Normes	- TIA/EIA 568 C.3 - ISO/IEC 11801 Ed3 - EN 50173 - ROHS, REACH, SvHC

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Norme de transmission de données	EN 50173, ISO 11801 ED3, TIA 568-C3
----------------------------------	-------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L x P x h (mm)	130 x 482,6 x 426 mm
Type montage optique	Rackable 19"

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Indice de Protection	IP20
Conformité RoHS	Conforme RoHS
Résistance aux UV	Non

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installation	Intérieure
---------------------	------------

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	POIDS (KG/KM)	CONDITION- NEMENT	HAUTEUR EN U (MM)
UHDPAN- EL3U288C	Tiroir optique 19" Ultra Haute Den- sité 3U jusqu'à 288FO	Gris anthracite RAL 7016	7.06	Carton de 1	3U