

VGBxyyyyz

Câble CAT5E U/UTP PVC Eca

DESCRIPTION

Le câble VGBx, U/UTP s'utilise dans une configuration horizontale ou verticale (Rocade). Il constitue la base d'un réseau V.D.I (Voix-Données-Image) à haut débit, pouvant aller jusqu'à 1 Gbps. Ce câble peut être utilisé dans la transmission de signaux numériques et analogiques pour la voix, la transmission de données et les liaisons vidéo.

AVANTAGES

- Dépasse les exigences du standard
- Non propagateur de la flamme

Mise à jour le: 7/03/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Jauge de l'âme	AWG24
Diamètre nominal de l'âme (mm)	0,495
Type de blindage	U/UTP
Code couleur isolant	Bleu et Blanc bleu ou Blanc - Orange et Blanc orange ou Blanc - Vert et Blanc Vert ou Blanc - Marron et Blanc Marron ou Blanc
Diamètre isolant nominale (mm)	0,88
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris RAL 7035

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de boucle (Ω / Km)	187
Résistance d'isolement minimum	> 5000 M Ω x km
Tension de service (V)	<250Vdc
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	93
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
Déséquilibre de capacité	< 1600 pF/km

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Atténuation de couplage (dB)	65
délai de désalignement	< 45
Résistance au déséquilibre (Ω)	< 2
Vitesse de propagation (%)	66
Catégorie de performance	Catégorie 5E
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat5E, EN 50173-1: 2011 Classe D, ISO / IEC 11801 Ed3 Class D
Impédance caractéristique (Ω)	100 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	1,6 nF/km
Capacitance conducteur/conducteur	45 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Conformité RoHS	Conforme à la directive RoHS
Norme Composant	IEC 61156-5 Cat5E

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Comportement au Feu

IEC 60332-1

[PHOTO_PERFORMANCE_TRANSMISSION]

INFORMATION DE COMMANDE

	DÉSIGNATION	COULEUR	Ø GAINÉ MIN (MM)	Ø GAINÉ NOM (MM)	Ø GAINÉ MAX (MM)	POIDS (KG/KM)	CONDITIONNEMENT
VGB45	Câble CAT5E U/UTP 1x4P PVC Eca - Touret de 500m	Gris RAL 7035	4.9	5.4	5.9	0.035	Touret de 500
VGB4B	Câble CAT5E U/UTP 1x4P PVC Eca - Boîte de 305m	Gris RAL 7035	4.9	5.4	5.9	0.035	Reel in Box 305m