

XK100x

Câble coaxial 75 Ohms XK100 gaine
PVC

DESCRIPTION

Ce câble de vidéosurveillance 75 Ohm est destiné à la liaison caméra longue distance jusqu'à 1000m. Il peut être équipé de sa BNC. Ce câble existe aussi en version LSZH ou C1 pour environnement recevant du public.

AVANTAGES

- Transmission longues distances : idéal pour caméras déportées
- Protection anti-rongeurs

Mise à jour le: 1/02/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre nominal de l'âme (mm)	40
Nature Tresse	Aluminium
Armure générale	Non
Diamètre isolant nominale (mm)	5
Nature de la gaine extérieure	PVC

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	21
---	----

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Vitesse de propagation (%)	80
Impédance caractéristique (Ω)	75 Ohms

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type de la gaine	PVC
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x $\varnothing$ ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
Résistance aux UV	Non
Comportement au Feu	IEC 60332-1

INFORMATION DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
XK100	Câble coaxial vidéosurveillance analogique et numerique XK100 gaine PVC - Touret de 1000m	Touret de 1000
XK100T500	Câble Coaxial vidéosurveillance analogique et numerique XK100 Gaine PVC - Touret de 500m	Touret de 500